



UWAGA:

1. Pochylenie skarp wykopów o głębokości do 3,0m przy kat. gruntu I-III wynosi 1:1, dla III-IV 1:0,6.
2. Szerokość dna wykopu b_x dla średnic:
 - D_n do 300mm - $b_x = D_n + 0,4m$
 - D_n powyżej 300-600 - $b_x = D_n + 0,5m$
 gdzie D_n - średnica nominalna (wewnętrzna).
3. Podsypkę i obsypkę stosować przy występowaniu gruntów twardoplastycznych, glin ciężkich zwałowych lub gruntów kamienistych. Zagęścić ubijakami ręcznymi.

<u>Nazwa obiektu/inwestycji:</u> KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI WROŃSKO, GM. KONOPNICA			
<u>Nazwa opracowania:</u> PROJEKT BUDOWLANY			
<u>Lokalizacja:</u> miejsc. Wrońsko, Rychłocice, gm. Konopnica			
<u>Inwestor:</u> GMINA KONOPNICA, 98-313 KONOPNICA, UL. RYNEK 15			
<u>Jednostka projektowa:</u> Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego "PROTECHSAN", ul. Malczewskiego 9, 98-300 Wieluń			
<u>Projektant:</u> mgr inż. Zdzisław Graczyk upr. nr 950/90 i 950/93 nr ewid. ŁOD/IS/2432/02		<u>Projektant sprawdzający:</u> mgr inż. Anna Nowakowska upr. nr 192/01/WŁ nr ewid. ŁOD/IS/1523/02	
<u>Data:</u> 12.2015	<u>Skala:</u> ----	<u>Nazwa rysunku:</u> PRZĘKRÓJ WYKOPU SKARPOWEGO	<u>Nr rys.:</u> PB 0115-33