

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe na dojeździe do mostu L=180m			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zowaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	720,00	
		180,0*4,0			
				RAZEM	720,00
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-	m ²		
d.1	0101-01	kości jezdni	m ²	720,00	
		180,0*4,0			
				RAZEM	720,00
3	KNR 2-01	Wywóz mas ziemnych z korytowania na odległość do 10km.	m ³		
d.1	0212-07		m ³	75,60	
	0214-04	720,0*0,10*1,05			
				RAZEM	75,60
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	900,00	
		180,0*5,0			
				RAZEM	900,00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0113-06	15 cm	m ²	720,00	
		180,0*4,0			
				RAZEM	720,00
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.1	0202-01	wy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	900,00	
		180,0*5,0			
				RAZEM	900,00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.1	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR3	m ²	720,00	
		180,0*4,0			
				RAZEM	720,00
8	KNNR 6	Ułożenie i zagęszczenie destruktu/kruszywa łamanego grubość po zagęszcze-	m ²		
d.1	0110-02	niu 5cm	m ²	180,00	
		180,0*2*0,5			
				RAZEM	180,00
9		Wykonanie projektu oznakowania na czas prowadzenia robót	ryczałt		
d.1		1,00	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym	ryczałt		
d.1		projektem organizacji ruchu	ryczałt	1,00	
		1,00			
				RAZEM	1,00
11		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt		
d.1		1,00	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty drogowe L=530m			
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-	m ²		
d.2	0202-02	wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 650,00	
		530,0*5,0			
				RAZEM	2 650,00
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.2	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR3	m ²	2 120,00	
		530,0*4,0			
				RAZEM	2 120,00
14	KNNR 6	Ułożenie i zagęszczenie destruktu/kruszywa łamanego grubość po zagęszcze-	m ²		
d.2	0110-02	niu 5cm	m ²	530,00	
		530,0*2*0,5			
				RAZEM	530,00
15		Wykonanie projektu oznakowania na czas prowadzenia robót	ryczałt		
d.2		1,00	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
16		Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym	ryczałt		
d.2		projektem organizacji ruchu	ryczałt	1,00	
		1,00			
				RAZEM	1,00
17		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt		
d.2		1,00	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00